

福乐斯® 附件产品

专业配套 全面保障





▶ 520 胶水 520 Adhesive

520胶水用于福乐斯管材，板材接合以及福乐斯材料与设备间需要的粘合。快干型胶水，不含苯溶剂，方便安装，省工时，胶水干化以后的接缝强度高，耐温范围为-50℃~105℃有效防止接缝开裂。用于管道安装时，每升胶水可粘合50米长接缝；用于平面安装时，每升胶水覆盖范围约4至8平方米。

货号：AS-AD5201L，规格：1升/罐，12罐/箱

货号：AS-AD5201G，规格：3.78升/罐，4罐/箱



▶ 820 胶水 820 Adhesive

820胶水为溶剂型橡胶类胶粘剂，黑色，属快干型胶水。820胶水是专门与福乐斯绝热材料配套使用的国产胶水，耐温范围为-40℃~65℃正确使用该胶水是保证保温结构汽密性，防止接缝等薄弱环节处凝露的关键。

货号：AS-AD820-1L，规格：1升/罐，12罐/箱


货号：AS-AD820-5L，规格：5升/罐，4罐/箱



▶ 福乐斯 625 胶水 Armaflex HT625 Adhesive

HT625胶水是单组份胶水，可用于在较高温度下粘接福乐斯绝热材料，特别适用于粘接HT Armaflex，确保接缝和接头完好粘接。

货号：ADH625/1.0，规格：1升/罐，12罐/箱



▶ 福乐斯自粘保温胶带 Self-adhesive Tape

福乐斯自粘保温胶带以福乐斯为基材，用于复杂几何部位及难于施工区域的保温，最小厚度3毫米。

货号：AS-ATAPEC1T-9M，AS-ATAPECOB-9M，AS-ATAPEDS-9M，24卷/箱

尺寸：9.14米(长)X50毫米(宽)X3毫米(厚)；



▶ 福乐斯防晒漆 Armafinish 99 Paint

福乐斯防晒漆为白色水基油漆，用于室外安装的福乐斯表面，形成稳定可靠又具有一定柔软弹性的表面，可抵抗紫外线的辐射，臭氧的侵蚀。一般建议涂2层，每升油漆可涂刷2~3平方米。

货号：AS-PAINT2.5LW，白色，2.5升



▶ 福乐斯专用清洁剂 Armaflex Special Cleaner

福乐斯清洁剂在涂刷胶水及油漆前，用于清洁福乐斯材料表面以及其他表面，也可用来清洁涂胶水的刷子上粘结的胶水。

货号：AS-CLEAN1L升

规格：1升/罐，4罐/箱



▶ 福乐斯胶水喷涂枪 Armaflex Gluemaster

胶水泵增强了福乐斯胶水的应用性能。带一个刷头的金属罐，每次泵出适量的胶水，使涂胶粘接变得更快捷有效，无需再手工用刷子蘸胶水。由于充分地胶水散播涂抹在了福乐斯材料表面以及其他表面，使用喷涂枪也最低限度地减少了胶水的损耗。

货号：Gluemaster B，规格：12个/箱



▶ 福乐斯刀具 Armaflex Knife set

福乐斯刀具包括有三把不同长度的刀具、一个磨刀石以及一个塑料刀筒。刀具能平整地裁切管材和板材，制作出高质量的接头。

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. Recipients of this information should, in their own interest and responsibility, clarify with us in due time whether or not the data and information apply to the intended application area. Installation instructions are available in our Armaflex installation manual. Please consult our Customer Service Center before insulating stainless steels. 520 Adhesive must be used to guarantee proper installation. For some refrigerants the discharge temperature may exceed +105 °C, consult our Customer Service Center for further information. For outside use, NH/Armaflex should be protected within 3 days, e. g. with Armafinish.

